ЭНЕРГОРОСЬ

Опросный лист для подбора блочного теплового пункта

Наименование и адрес объекта	
Заказчик	
Контактное лицо	
Телефон/e-mail	
Дата	

Источник теплоснабжения

Среда	
Источник теплоснабжения	Тепловая сеть
Диаметр ввода теплосети	40
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	
Зимний период	
Температура в подающем трубопроводе, °С	
Температура в обратном трубопроводе, °С	
Летний период	
Температура в подающем трубопроводе, °С	
Температура в обратном трубопроводе, °С	
Доп. оборудование	
☐ Регулятор перепада давления	☐ Система диспечеризации / ☐ Узел коммерческого учета
Теплоизоляция	

Примечание:

1.Система отопления

или система _____

Расчетная мощность системы	кВт	Гкал/ч
Подключение		
☐ Зависимое	☐ Независимое	☐ Прямое
Резервирование ТО (при независимом подключении)		
☐ Нет	☐ 50%	☐ 100%
Температура в подающем трубопроводе, °С		
Температура в обратном трубопроводе, °С		
Гидравлическое сопротивление системы, м. в. ст.		
Максимальное давление в системе, бар		
Объем системы (если известно), л.		
Высота системы, м		
Резервирование циркуляционного насоса		
☐ Один насос	☐ Резерв 100% / ☐ Сдвоенный / ☐ Частотный преобразователь	
Резерв подпиточного насоса	☐ Нет	☐ Да (100%)

Примечание:

2.Система отопления

или система _____		
Расчетная мощность системы	кВт	Гкал/ч
Подключение		
☐ Зависимое	☐ Независимое	☐ Прямое
Резервирование ТО (при независимом подключении)		
☐ Нет	☐ 50%	☐ 100%
Температура в подающем трубопроводе, °С		
Температура в обратном трубопроводе, °С		
Гидравлическое сопротивление системы, м. в. ст.		
Максимальное давление в системе, бар		
Объем системы (если известно), л.		
Высота системы, м		
Резервирование циркуляционного насоса		
☐ Один насос	☐ Резерв 100%	☐ Сдвоенный	☐ Частотный преобразователь
Резерв подпиточного насоса	☐ Нет	☐ Да (100%)
Примечание:		

3.Система ГВС

или система _____		
Расчетная мощность системы	кВт	Гкал/ч
Подключение		
Одноступенчатая ☐	Двухступенчатая ☐	
Двухступенчатая		
Моноблок ☐	2 отдельных ТО ☐	
Резервирование ТО (при независимом подключении)		
☐ Нет	☐ 50%	☐ 100%
☐ Расходомер ХВ на вводе		
☐ Умягчитель воды/ МПАВ		
☐ Некоммерческий УУТЭ		
Температура в подающем трубопроводе системы ГВС (Т3), °С		
Температура в хоз.-питьевом трубопроводе (В1), °С		
Макс. часовой расход воды в системе ГВС, м3/ч		
Расход воды на циркуляцию, %		
Гидравлическое сопротивление в режиме циркуляции, м. в. ст.		
Давление холодной воды на входе в Т/О, м. в. ст.		
Резервирование циркуляционного насоса		
☐ Один насос	☐ Резерв 100%	☐ Сдвоенный	☐ Частотный преобразователь
Доп. оборудование		
☐ Бойлер		
Количество бойлеров		шт.
Температура в подающем трубопроводе, °С		
Температура в хоз.-питьевом трубопроводе, °С		
Макс. часовой расход воды в системе ГВС, м3/ч		
Расход воды на циркуляцию, %		
Гидравлическое сопротивление в режиме циркуляции, м. в. ст.		
Давление холодной воды на входе в бойлер, м. в. ст.		
Резервирование ТО (при независимом подключении)		
☐ Нет	☐ 50%	☐ 100%
Примечание:		

4.Система отопления

~~или система~~ _____

Расчетная мощность системы	кВт	Гкал/ч

Подключение

☐ Зависимое	☐ Независимое	☐ Прямое

Резервирование ТО (при независимом подключении)

☐ Нет	☐ 50%	☐ 100%

Температура в подающем трубопроводе, °С	
Температура в обратном трубопроводе, °С	
Гидравлическое сопротивление системы, м. в. ст.	
Максимальное давление в системе, бар	
Объем системы (если известно), л.	
Высота системы, м	

Резервирование циркулянионного насоса

☐ Один насос	☐ Резерв 100%	☐ Сдвоенный	☐ Частотный преобразователь

Резерв подпиточного насоса	☐ Нет	☐ Да (100%)

Примечание:

5.Система ГВС

или система _____

Расчетная мощность системы	кВт	Гкал/ч

Подключение

Одноступенчатая ☐	Двухступенчатая ☐

Двухступенчатая

Моноблок ☐	2 отдельных ТО ☐

Резервирование ТО (при независимом подключении)

☐ Нет	☐ 50%	☐ 100%

☐ Расходомер ХВ на вводе

☐ Умягчитель воды/ МПАВ

☐ Некоммерческий УУТЭ

Температура в подающем трубопроводе системы ГВС (Т3), °С	
Температура в хоз.-питьевом трубопроводе (В1), °С	
Макс. часовой расход воды в системе ГВС, м3/ч	
Расход воды на циркуляцию, %	
Гидравлическое сопротивление в режиме циркуляции, м. в. ст.	
Давление холодной воды на входе в Т/О, м. в. ст.	

Резервирование циркулянионного насоса

☐ Один насос	☐ Резерв 100%	☐ Сдвоенный	☐ Частотный преобразователь

Примечание:

5.Коллектор системы отопления

или системы _____

	Выход 1	Выход 2	Выход 3	Выход 4	Выход 5	Выход 6	Выход 7	Выход 8
Мощность, кВт								
или								
Расход, м³/ч								
или								
Ду, мм								

Примечание: можно ввести один параметр из трех.
Если требуется соблюсти диаметры строго по проекту, то заполните строку с Ду.

Балансировка на подающем трубопроводе ☐
Балансировка на обратном трубопроводе ☐
Некоммерческий учёт тепла ☐

Примечание:

6.Коллектор системы ГВС

или системы _____

	Выход 1	Выход 2	Выход 3	Выход 4	Выход 5	Выход 6	Выход 7	Выход 8
Мощность, кВт								
или								
Расход, м³/ч								
или								
Ду, мм								

Примечание: можно ввести один параметр из трех.
Если требуется соблюсти диаметры строго по проекту, то заполните строку с Ду.

Балансировка на подающем трубопроводе ☐
Балансировка на обратном трубопроводе ☐
Некоммерческий учёт тепла ☐

Примечание:

Дополнительные требования к расчёту БТП

Ответственный _____ _____
должность / ФИО Подпись

Данные выслать по адресу:
ООО "ЭНЕРГОРОСЪ"
344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучёва, зд. 358
www.энергоросъ.рф
energorosdon@yandex.ru
Тел. +7 (988)-995-24-64